



GENEL / TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) CTP (Cam elyaf takviyeli Plastik) 'den mamuldür. Çift cidarlı olup, cidarlar arası 50 mm. Poliüretan ile ısı izolasyonu sağlanmıştır.
- 2) Araç üzerinde taşınmaya uygun tasarımda üretilmektedir.
- 3) Oksijen tüplü taşımalar için borulama sistemi mevcuttur.
- 4) Tank kapağı kısa mesafeli oksijen tüpsüz taşımalar için uygun olarak tasarlanmıştır.
- 5) Üst kapak 1200 x 800 mm. olup amaca uygun yapıdadır.
- 6) Tank alt seviyesinde su azaltma amaçlı süzgeç sistemi ve vanası vardır.
- 7) Balık tahliyesi amaçlı sürgü sistemi ve kanal bağlantı sistemli çıkış kapağı mevcuttur.
- 8) Tank indirme / yükleme amacına yönelik düzenek vardır.

CANLI BALIK TAŞIMA TANKI MODEL / ÖLÇÜLER

ÜRÜN (CBNT)	KOD	BOY X EN X YÜKSEKLİK (mm)	HACİM (LT)
POLİÜRETAN ISI İZOLASYONLU	CBT 0	1300 X 900 X 1130	1.000
POLİÜRETAN ISI İZOLASYONLU	CBT 1	1700 X 1070 X 770	1.200
POLİÜRETAN ISI İZOLASYONLU	CBT 2	2000 X 1000 X 1000	2.000
POLİÜRETAN ISI İZOLASYONLU	CBT 2B	2230 X 1050 X 1130	2.000
POLİÜRETAN ISI İZOLASYONLU	CBT 3	3000 X 1500 X 1000	4.500

